DRP-400

ADRESNÝ OPTICKÝ DETEKTOR KOUŘE

Detektor umožňuje zjistit rané stádium vzniku požáru, v případě vzniku kouře. Je navržen pro použití na lince adresné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP–402**.

- detektor viditelného kouře
- detekce znečištění optické komory
- citlivost detektoru kouře regulovaná ústřednou (4 úrovně citlivosti)
- LED pro optickou signalizaci
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z linky
- montáž na patici **DB–400** (patice se prodává samostatně)
- možnost připojení signalizačního zařízení **WZ–110**
- součástí protiprachový kryt



TECHNICKÁ DATA

Rozměr krytu	ø108 x 46 mm
Rozsah pracovních teplot	-25...+50°C
Hmotnost	94 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	54 °C
Maximální statická teplota pro vyhlášení poplachu	65 °C
Proudový odběr v klidovém režimu	450 µA
Proudový odběr v poplachu	700 µA
Napájecí napětí	18...26 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.