INT-SF-SSW

BLOKOVÁ KLÁVESNICE

Bloková klávesnice **INT–SF–SSW** umožňuje ovládat jakýkoliv zabezpečovací systém založený na ústřednách série **INTEGRA** a **INTEGRA Plus**. Pro zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků, se doporučuje v zabezpečovacím systému, kde je osazena bloková klávesnice INT–SF, použít klávesnice **INT–KLFR**, **INT–TSI**, **INT–TSG2**, **INT–TSH2** a **INT–KSG**.

- podsvit kláves bílou barvou
- ovládání jednoho bloku systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- funkce přístupového systému
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/ elektrické zádrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- dostupná v bílé (**INT–SF–W**), v černé (**INT–SF–B**), ve světlé se stříbrným rámečkem (**INT–SF–SSW**), tmavé se stříbrným rámečkem (**INT–SF–BSB**) a bílé barvě se stříbrným rámečkem (**INT–SF–WSW**)



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozsah pracovních teplot	-10 °C...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	20 mA
Max. proudová spotřeba	40 mA
Hmotnost	180 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Rozměry	80 x 143 x 25 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Zatížitelnost reléových výstupů (odporová zátěž)	1 A / 30 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.