DMP-100

MULTIKRITERIEN–MELDER

Der Multikriterien–Melder dient sowohl zur Erkennung von sichtbaren Rauchpartikeln als auch zur Erkennung eines schnellen Temperaturanstiegs und Überschreitung einer maximalen Temperatur. Daher ist der Melder **DMP–100** bei verschiedenen Brandquellen zuverlässig.

- einzigartige Wirbelkammer zur Brandfrüherkennung
- erkennbare Testfeuer: TF–1 bis TF–5 gem. EN54–7 und TF–1, TF–6 und TF–8 gem. ISO/TS 7240–9:2006
- thermischer Sensor gem. EN54–5 Klasse A1R
- präziser Wabenfilter aus Edelstahl
- Signalisierung der Störung – Verschmutzung der optischen Kammer
- einfache Montage des Melders in der Unterlage **DB–100**
- möglicher Anschluss der externen Blitzleuchte

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	ø108 x 49 mm
Betriebstemperatur	-25...+50 °C
Spannungsversorgung	10,5...26 V DC
Gewicht	94 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Klasse gem. EN-54-5 (Thermosensor)	A1R
Minimale statische Temperatur für Alarmmeldung	54 °C
Max. statische Temperatur der Alarmmeldung	65 °C
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	40 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	23 mA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.