ACX-210

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS ALÁMBRICAS EN MINIATURA

El módulo **ACX–210** permite usar los dispositivos alámbricos (detectores, sirenas etc.) dentro del sistema inalámbrico **ABAX 2**. Dispone de 4 zonas programables compatibles con los detectores alámbricos de tipo NO y NC y con las configuraciones EOL, 2 EOL, y además, dispone de 4 salidas programables de tipo OC.

Es un módulo de extensión en miniatura que necesita muy poco espacio para su montaje.

El dispositivo está alimentado con la tensión de 4 a 24 V DC.
La configuración de los ajustes y la actualización del firmware del **ACX–210** es remota. La comunicación de radio bidireccional dentro del sistema **ABAX 2** está cifrada en el estándar AES.



- agregación de los dispositivos alámbricos al sistema **ABAX 2**
- compatibilidad con*:
  - controladores **ACU–220** y **ACU–280**
  - centrales **BE WAVE Hybrid**
  - controladores **BE WAVE Smart HUB**
  - repetidor de señales **ARU–200**
- cobertura de la comunicación de radio en espacio abierto de hasta 2000 m*
- 4 zonas programables: compatibilidad con los detectores alámbricos en las configuraciones NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC
- 4 salidas programables de tipo OC
- configuración y actualización del firmware remota
- tamaño compacto
- alimentación: 4–24 V DC

**para conocer los datos detallados, por favor, consulte el manual de uso del dispositivo*

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Tensión de alimentación	4...24 V DC
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Consumo máximo de la corriente	35 mA
Peso	10 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensiones	21 x 41 x 13 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	hasta 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	hasta 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	hasta 2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	hasta 1400 m
Salidas de corriente baja de tipo OC	50 mA / 12 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.