# ASW-200 E

## CONTACTO INTELIGENTE CON CONECTOR DE TIPO E (EURO)

El **ASW–200 E** es un contacto inteligente que permite activar y desactivar remotamente los dispositivos conectados. El contacto está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional **ABAX 2**/**ABAX**.



- control de los dispositivos eléctricos de 2300 W de potencia
- radiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)
- diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHz
- actualización del firmware del contacto remota
- configuración remota
- indicador LED para la señalización
  - posibilidad de mostrar el consumo eléctrico del dispositivo conectado
  - información sobre avería
  - posibilidad de desactivación total del indicador
  - botón especial para configurar los ajustes del indicador
- protección programada contra sobrecargas i sobrecalentamientos

El **ASW–200** es compatible con:

- ABAX 2:
  - controlador **ACU–220**/**ACU–280**
  - repetidor de señales **ARU–200**
- ABAX:
  - controlador **ACU–120**/**ACU–270**
  - repetidor de señales **ARU–100**
  - central **INTEGRA 128–WRL**

El **ASW–200** está también disponible con el conector de tipo **F** (SCHUKO).

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10°C...+55°C |
| **Peso** | 60 g |
| **Humedad máxima** | 93±3% |
| **Banda de la frecuencia de trabajo** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Dimensiones** | ø45 x 67 mm |
| **Clase medioambiental según EN50 130-5** | II |
| **Normas aplicables** | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| **Potencia máxima** | 1,37 W |
| **Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ABAX** | hasta 500 m |
| **Corriente nominal (carga de resistencia)** | 10 A |
| **Alcance de radiocomunicación (en espacio abierto) para ABAX 2** | hasta 1000 m |
| **Consumo eléctrico en modo de espera** | 0,73 W |
| **Tensión de alimentación** | 230 V AC, 50 Hz |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.