APT-200

MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL

El mando a distancia **APT–200** permite controlar de forma remota el sistema de alarma o los dispositivos de la domótica. Está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional **ABAX 2**.



El dispositivo dispone de 5 teclas retroiluminadas que permiten manejar hasta 6 funciones.

La confirmación de haber recibido el comando por parte del controlador es tanto óptica como acústica. El mando a distancia está dotado del transductor piezoeléctrico para la señalización acústica y de 3 diodos LED a los que pueden atribuirse las funciones individuales que informan del estado del sistema.

La actualización del firmware del **APT–200** es remota. La comunicación de radio dentro del sistema **ABAX 2** está cifrada en el estándar AES.

El mando a distancia funciona con la batería CR2032 3 V e indica si ésta es baja.

- funciones de las teclas configurables (máximo 6 funciones)
- confirmación óptica y acústica de recepción de los comandos por el controlador
- teclas retroiluminadas
- compatibilidad con*:
    - controladores **ACU–220** y **ACU–280**
    - centrales **BE WAVE Hybrid**
    - controladores **BE WAVE Smart HUB**
    - repetidor de señales **ARU–200**
- cobertura de la comunicación de radio en espacio abierto de hasta 1200 m*
- actualización del firmware remota
- alimentación: batería CR123A 3 V
- posibilidad de sustituir el teclado estándar con el **GKX–1** (con pictogramas de colores)

**para conocer los datos detallados, por favor, consulte el manual de uso del dispositivo*

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	30 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR 2032 3V
Dimensiones	38 x 78 x 16 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	hasta 150 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	hasta 150 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	hasta 1200 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	hasta 600 m

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.