ACX-220

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE ZONAS Y SALIDAS ALÁMBRICAS

El módulo **ACX–220** permite emplear los dispositivos alámbricos (entre otros, detectores y sirenas) dentro del sistema inalámbrico **ABAX 2**. Dispone de 4 zonas programables compatibles con los detectores alámbricos de tipo NO y NC y con las configuraciones EOL, 2 EOL, y además, dispone de 4 salidas programables de relé.

La configuración de los ajustes y la actualización del firmware del **ACX–220** es remota. La comunicación de radio bidireccional dentro del sistema **ABAX 2** está cifrada en el estándar AES.

El módulo de extensión está alimentado con la tensión de 12 V DC y es compatible con las fuentes de alimentación con búfer **APS–412**, **APS–612**, **APS–1412**.

El módulo está dotado de contacto de sabotaje que reacciona ante la apertura de la caja.



- agregación de los dispositivos alámbricos al sistema **ABAX 2**
- compatibilidad con*:
  - controladores **ACU–220** y **ACU–280**
  - centrales **BE WAVE Hybrid**
  - controladores **BE WAVE Smart HUB**
  - repetidor de señales **ARU–200**
- cobertura de la comunicación de radio en espacio abierto de hasta 2000 m*
- 4 zonas programables: compatibilidad con los detectores alámbricos en las configuraciones NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC
- 4 salidas programables de tipo OC
- configuración y actualización del firmware remota
- protección antisabotaje
- alimentación: 12 V DC (compatibilidad con las fuentes de alimentación **APS–412**, **APS–612**, **APS–1412**)

**para conocer los datos detallados, por favor, consulte el manual de uso del dispositivo*

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	126 x 158 x 32 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	120 mA
Peso	204 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Grado de protección según EN50131-3	Grade 2
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	hasta 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	hasta 500 m
Salidas de relé (carga resistiva)	1000 mA / 24 VDC
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	hasta 2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	hasta 1600 m

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.