ASP-215 R

SIRENA ÓPTICO–ACÚSTICA INALÁMBRICA INTERIOR

-
- tiene certificado de conformidad con los requisitos EN 50131 Grado 2
- dos formas de señalización
- señalización óptica: diodos LED
- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- selección de una de tres señales acústicas
-
- compatibilidad con*:
  - controladores **ACU–220** y **ACU–280**
  - centrales **BE WAVE Hybrid**
  - controladores **BE WAVE Smart HUB**
  - repetidor de señales **ARU–200**
-
- cobertura de la comunicación de radio en espacio abierto de hasta 2000 m*
- configuración y actualización del firmware remota
-
- sensor de temperatura incorporado (medición de temperatura en el rango de –10 °C a +55 °C)
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arrancamiento de la superficie de montaje
- bajo consumo de energía y control del estado de la batería
- opción ECO que permite prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivo a batería
- alimentación con batería CR123A 3V
- para datos detallados, por favor, consulte el *manual de uso del dispositivo*accesible también con cristales de color azúl (**ASP–215 BL**) y naranja (**ASP–215 O**)



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	hasta 2
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo máximo de la corriente	40 mA
Peso	180 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	70 µA
Dimensiones	87 x 133 x 37 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Precisión de medición de la temperatura	±1°C
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	hasta 105 dB
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	hasta 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	hasta 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	hasta 2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	hasta 1600 m
Alcance de medición de temperatura	-10°C...+55°C
Grado de protección según EN50131-1	Grade 2

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.