B-3CS

DETECTOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CARCASA DE METAL, COLOR DORADO)

Los detectores magnéticos permiten detectar la apertura de la puerta, ventana etc. El detector de lengüeta hermético **B–3CS** con brida está diseñado para el montaje empotrado en la hoja o en el marco de la puerta o ventana. Gracias a su manera de montaje, después de montarlo es invisible desde fuera.

- para el montaje empotrado
- carcasa pequeña, de metal y hermética con una brida redonda
- diámetro de la carcasa: 6 mm



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Peso	10 g
Humedad máxima	93±3%
Distancia de cierre de los contactos del reed switch	14 mm
Distancia de apertura de los contactos del reed switch	18 mm
Dimensiones de la caja del imán	15 x 8 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Dimensiones de la carcasa del detector de intrusión	15 x 8 mm
Tipo de detector	NC
Tensión máxima conmutable	100 V
Potencia máxima de carga	10 W
Resistencia máxima de contactos	200 Ω
Corriente máxima conmutable	500 mA
Longitud de cables	450 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.