APS-15

ALIMENTADOR CON BÚFER

- alimentador de impulsos 12 V DC de alto rendimiento
- wrendimento de corriente del alimentador: 1,5 A
- protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- opción de conectar el acumulador de gel de plomo
- sistema de recarga del acumulador con el ajuste de la corriente
- protección contra la descarga completa del acumulador
- 2 salidas OC adaptadas a la supervisión a distancia
- señalización óptica del estado de la alimentación de red y del acumulador, así como del proceso de recarga del acumulador
- señalización acústica de averías



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	I
Tensión de alimentación del transformador	230 V AC
Tensión de salida (±15%)	12 V DC
Capacidad de salidas tipo OC	50 mA
Tipo del acumulador	12 V 7 Ah
Rendimiento de corriente del alimentador	1,5 A
Dimensiones de la caja	170 x 270 x 81 mm
Dimensiones de la pletina electrónica	102 x 76 mm
Rango de temperaturas de trabajo	+5...+40 °C
Tensión de alimentación de la placa principal (±15%)	20 V AC
Peso	2250 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.