APT-210

MANDO A DISTANCIA BIDIRECCIONAL

El mando a distancia **APT–210** permite controlar de forma remota el sistema de alarma o los dispositivos de la domótica. Está diseñado para funcionar en el marco del sistema inalámbrico bidireccional **ABAX 2**. El mando a distancia es compatible con*:

- controladores **ACU–220** y **ACU–28**
- centrales **BE WAVE Hybrid**
- controladores **BE WAVE Smart HUB**

- comunicación de radio bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)
- diversificación de las rutas de transmisión: 4 rutas que permiten seleccionar automáticamente la ruta que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en la banda de frecuencia de 868 MHz
- 5 botones que pueden activar hasta 6 funciones
- 3 diodos LED que informan del estado del sistema de alarma
- sirena acústica incorporada
- control del estado de la batería

**más detalles disponibles en el manual del dispositivo*



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Peso	25 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR 2032 3V
Dimensiones	37 x 66 x 14 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	hasta 600 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	hasta 300 m
Tensión de notificación de la batería baja	2,6 V

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.