# INT-KSG2R-W

## TECLADO CON TECLAS TÁCTILES

El teclado INT–KSG2R con teclas táctiles está diseñado para manejar y programar las centrales de la serie **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**, así como los modelos **PERFECTA 64 M** y **PERFECTA–IP 64 M**.




Es un dispositivo diseñado para los que aprecian un diseño atractivo y, al mismo tiempo, desean manejar el sistema de alarma y los componentes de automatización de edificios de la misma forma que en caso de teclados tradicionales.

- compatible con centrales de la serie **INTEGRA** e **INTEGRA Plus** (Firmware INTEGRA 1.21 o superior) y las centrales **PERFECTA 64 M** y **PERFECTA–IP 64 M**
- lector de tarjetas de proximidad **MIFARE®** incorporado
- pantalla gráfica grande y retroiluminada
- salvapantallas configurable con visualización opcional del reloj, fecha, estado de los componentes del sistema (particiones, zonas, salidas), temperaturas
- teclado táctil retroiluminado:
  - 12 teclas, marcadas según la norma telefónica, para la introducción de datos
  - 4 teclas de función (INTEGRA: selección de funciones predefinidas; PERFECTA 64 M: armado en varios modos/desarmado)
  - 3 teclas de activación de alarma (INCENDIO / AUXILIO / PÁNICO)
  - 4 teclas para activar macrocomandos
  - soporte de gestos swipe (navegación por el menú)
- control del sistema mediante macrocomandos que activan varias funciones en el panel de control (incluida la automatización de edificios)
- LEDs para la señalización del estado actual del sistema
- transductor piezoeléctrico integrado para la señalización acústica
- 2 zonas alámbricas programables (soportadas sólo por las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus):
  - soporte para detectores de tipo NO y NC, detectores de persiana y de vibración
  - soporte de las configuraciones EOL, 2EOL y 3EOL (3EOL en caso de INTEGRA Plus)
  - valores programables de las resistencias EOL
- opción de conexión al bus RS–485 (actualización del software a través del bus)
- contacto antisabotaje que responde a la apertura de la caja o a su separación de la pared
- disponible en blanco (**INT–KSG2R–W**) y negro (**INT–KSG2R–B**)

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Tensión de alimentación (±15%)** | 12 V DC |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10°C...+55°C |
| **Consumo de la corriente en modo de disponibilidad** | 135 mA |
| **Consumo máximo de la corriente** | 155 mA |
| **Peso** | 224 g |
| **Humedad máxima** | 93±3% |
| **Clase medioambiental según EN50 130-5** | II |
| **Grado de protección según EN 50131** | Grade 3 |
| **Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor)** | 132 x 129 x 17 mm |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.