ROP-111/EU

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL PARA LOS EXTERIORES

El pulsador manual de incendios para los exteriores **ROP–111** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. El dispositivo está diseñado para funcionar junto con las centrales de alarma de incendios convencionales **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** y **CSP–208**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP–KEY–U** (se vende junto) que permite:
- pruebas
- reinicios

diodo LED que señaliza la activación del pulsador
caja de montaje adjunta
cubierta opcional contra la activación accidental **ROP–FLAP**

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-25°C...+70°C
Peso	180 g
Humedad máxima	95%
Consumo de la corriente en estado de supervisión	0 mA
Consumo de la corriente en estado de alarma	25 mA
Grado de protección	IP66
Tensión de alimentación	9...30 V DC
Dimensiones sin sujeciones	87 x 87 x 53 mm
Dimensiones con sujeciones	117 x 87 x 53 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.