ROP-401/EU

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE PARA LOS EXTERIORES

El pulsador manual de incendios para los exteriores **ROP–401** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. El dispositivo está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP–KEY–U** (se vende junto) que permite:
- pruebas
- reinicios

diodo LED para la señalización óptica
aislador bilateral de cortocircuitos
alimentado desde el bucle de control
caja de montaje adjunta
cubierta opcional contra la activación accidental **ROP–FLAP**



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-25°C...+70°C
Peso	180 g
Humedad máxima	95%
Consumo de la corriente en estado de supervisión	170 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	450 µA
Grado de protección	IP66
Tensión de alimentación	18...26 V DC
Dimensiones sin sujeciones	87 x 87 x 53 mm
Dimensiones con sujeciones	117 x 87 x 53 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.