SPL-2010 R

SIRENA EXTERIOR ÓPTICO–ACÚSTICA

La SPL–2010 R es una sirena exterior óptico acústica con los diodos LED ultra luminosos y el transductor piezoeléctrico. Hay tres tipos disponibles de la señalización acústica modulada de intensidad de 120 dB. La carcasa de la sirena, ejecutada de policarbonato, garantiza una gran resistencia mecánica y un aspecto estético que permanece sin cambios a pesar del paso del tiempo. El dispositivo dispone de una protección antisabotaje que protege contra la apertura de la carcasa y contra su retirada de la superficie de montaje, y además, contra la inserción en el transductor piezoeléctrico de la espuma de montaje. La protección interna de metal galvanizado protege adicionalmente la placa de la electrónica y el transductor contra las averías mecánicas. El sistema de la electrónica adecuadamente impregnado es también resistente a las condiciones medioambientales duras.

La sirena óptico–acústica SPL–2010 es accesible en 2 colores: SPL–2010 R (rojo) y SP–2010 BL (azúl).

- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- señalización óptica: diodos LED ultra luminosos
- protección metálica interior
- protección antisabotaje contra la:
  - neutralización del avisador con espuma de montaje (opcionalmente: **SPL–TO**)
  - retirada de la superficie de montaje
  - apertura
- disponible también en azul (**SPL–2010 BL**)



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-35...+55 °C
Peso	1220 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	298 x 197 x 90 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	III
Consumo máximo de la corriente - señalización óptica	35 mA
Consumo máximo de la corriente - señalización acústica	250 mA
Consumo máximo de la corriente - señalización acústica y óptica	300 mA
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	hasta 120 dB

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.