SPLZ-1011 R

SIRENA EXTERIOR ÓPTICO–ACÚSTICA CON ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA

La SPLZ–1011 R es una sirena exterior óptico acústica con los diodos LED ultra luminosos y el transductor piezoeléctrico. Hay tres tipos disponibles de la señalización acústica modulada de intensidad de 120 dB. La sirena está adaptada al funcionamiento con la batería de gel plomo–ácido de 1,2 Ah, 6 V, ubicada dentro de la carcasa, que cumple la función de una fuente de alimentación adicional. La carcasa de la sirena, ejecutada de policarbonato, garantiza una gran resistencia mecánica y un aspecto estético que permanece sin cambios a pesar del paso del tiempo. El dispositivo dispone de una protección antisabotaje que protege contra la apertura de la carcasa y contra su retirada de la superficie de montaje, y además, contra la insonorización por medio de la inserción en el transductor piezoeléctrico de la espuma de montaje. La protección interna de metal galvanizado protege adicionalmente la placa de la electrónica y el transductor contra las averías mecánicas. El sistema de la electrónica adecuadamente impregnado es también resistente a las condiciones medioambientales duras.

La sirena óptico–acústica SPLZ–1011 es accesible en 2 colores: SPLZ–1011 R (rojo) y SP–1011 BL (azúl).

- control por microprocesador
- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- señalización óptica: diodos LED ultra luminosos
- protección metálica interior
- protección antisabotaje contra la:
    - neutralización del avisador con espuma de montaje
    - retirada de la superficie de montaje
    - apertura
- batería de ácido–plomo incluida
- disponible también en azul (**SPLZ–1011 BL**)



DATOS TÉCNICOS

Batería interna	6 V 1,3 Ah
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	298 x 197 x 90 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-35...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	50 mA
Peso	1600 g
Intensidad de sonido	120 dB
Humedad máxima	93 ±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	III
Consumo máximo de la corriente - señalización óptica	120 mA
Consumo máximo de la corriente - señalización acústica	300 mA
Consumo máximo de la corriente - señalización acústica y óptica	400 mA
Protección del acumulador interno	fusible T 3,15 A

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.