SPP-401-W

SIRENA ACÚSTICA DE INCENDIOS DIRECCIONABLE PARA LOS EXTERIORES

La sirena para los exteriores **SPP–401** informa acústicamente sobre la alarma. El dispositivo está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402**.

- señalización acústica generada por medio del transductor piezoeléctrico
- señalización controlada por la central:
  - diferentes tipos de señalización para diferentes situaciones de alarma
  - posibilidad de elegir de entre 32 tipos de señalización acústica
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentada desde el bucle de control
- disponible en color rojo (**SPP–401**) y blanco (**SPP–401–W**)



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-25°C...+70°C
Peso	227 g
Humedad máxima	95%
Dimensiones	108 x 108 x 96 mm
Consumo de la corriente en estado de supervisión	250 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	4 mA
Grado de protección	IP65
Tensión de alimentación	18...26 V DC
Tipo del ambiente de trabajo	B

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.