INT-KLCD-BL

TECLADO LCD

Los teclados LCD están destinados al uso diario de los sistemas **INTEGRA**. Gracias al visualizador, en el que se presentan los comunicados de texto, resulta sencillo y cómodo usar incluso las funciones avanzadas del sistema de alarma.

El teclado está disponible en dos versiones que se diferencian por el color de la retroiluminación de las teclas y de la pantalla: blanco (**INT–KLCDR–W**) o azul (**INT–KLCDR–BL**).



- iluminación del teclado y pantalla
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 entradas
- señalización de pérdida de la comunicación con la central
- RS–232 para la cooperación con el programa **GUARDX**

DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	140 x 126 x 26 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	17 mA
Consumo máximo de la corriente	101 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.