CA-64 E

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE ENTRADAS

El módulo está dedicado a las centrales de alarma **INTEGRA** y **VERSA**. Ofrece una extensión del sistema en 8 entradas de cable con el soporte de las configuraciones NO, NC, EOL y 2EOL. Gracias al análisis de las señales de las entradas, es posible la conexión directa de los detectores persiana y vibratorios. Una entrada sabotaje adicional facilita la detección de una apertura no autorizada de la caja en la que se encuentra el módulo.



- extensión del sistema en 8 entradas
- soporte de las configuraciones NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC
- programación del valor de la Resistencia de Fin de Línea
- operación de los sensores de vibración y de persiana

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	80 x 57 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	70 mA
Consumo máximo de la corriente	70 mA
Peso	47 g
Humedad máxima	93 ±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Grado de protección según EN50131-2-6	Grade 3
Número de entradas programables	8

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.