# AMD-100

## CONTACTOS MAGNÉTICOS INALÁMBRICOS

- 2 interruptores de lengüeta para una fácil instalación
- terminales para conectar un detector exterior
- configuración remota
- protección antisabotaje



## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Sensibilidad de la entrada adicional** | 312 ms |
| **Tiempo de trabajo a pila** | aprox. 3 años |
| **Dimensiones de la caja** | 24 x 110 x 27 mm |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10...+55 °C |
| **Consumo de la corriente en modo de disponibilidad** | 50 µA |
| **Consumo máximo de la corriente** | 16 mA |
| **Peso** | 56 g |
| **Humedad máxima** | 93 ±3% |
| **Banda de la frecuencia de trabajo** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)** | hasta 500 m m |
| **Pila** | CR123A 3V |
| **Clase medioambiental según EN50 130-5** | II |
| **Normas aplicables** | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| **Grado de protección según EN50131-2-6** | Grade 2 |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.