AQUA Luna

DETECTOR INFRARROJO PASIVO DIGITAL CON FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN

- activación a distancia de la iluminación LED de emergencia
- procesamiento digital de la señal
- ajuste de la sensibilidad de tres grados
- compensación digital de la temperatura



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,3...3 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Altura recomendada de montaje	2,4 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	8 mA
Peso	92 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	63 x 96 x 49 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Tiempo de arranque	45 s
Grado de protección según EN50131-2-2	Grade 2
Salidas de alarma (relé NC, carga resistiva)	40 mA / 24 V DC
Salidas de sabotaje (NC)	100 mA / 30 V DC
Resistencia de contacto de relé	26 Ω
Área de detección máxima	15 m x 14 m 108°
Resistencias paramétricas	2 x 1,1 kΩ
Consumo eléctrico máximo (por el detector)	10 mA
Consumo eléctrico máximo (por la iluminación)	12 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.