DMP-100

DETECTOR DE HUMO Y CALOR PUNTAL MULTISENSOR

El detector de humo y calor puntual multisensor une en un dispositivo la funcionalidad de detección del humo visible y detección de un aumento rápido y exceso de la temperatura límite. Gracias a la combinación de una tecnología de detección, el detector **DMP–100** garantiza la versatilidad en la detección de diferentes fuentes de incendio.

- excepcional cámara Swirl que acelera la detección de humo,
- incendios de prueba detectados: TF–1 hasta TF–5 de acuerdo con la EN54–7 y TF–1, TF–6 y TF–8 de acuerdo con ISO/TS 7240–9:2006,
- sensor térmico de característica A1R de acuerdo con la EN54–5,
- filtro preciso de acero inoxidable,
- señalización de averías – impurezas de la cámara de medición,
- montaje fácil del detector en el soporte **DB–100**,
- opción de conectar con un indicador externo de activación.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	ø108 x 49 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-25...+50 °C
Tensión de alimentación	10,5...26 V DC
Peso	94 g
Humedad máxima	93±3%
Clase según EN 54-5 (sensor térmico)	A1R
Temperatura estática mínima de notificación de la alarma	54 °C
Temperatura estática máx. de notificar la alarma	65 °C
Consumo de la corriente en estado de supervisión	40 µA
Consumo de la corriente en estado de alarma	23 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.