GSM LT-1

MÓDULO GSM QUE SUSTITUYE A LA LÍNEA TELEFÓNICA

El módulo de comunicación **GSM LT–1** permite usar la ruta GSM para realizar la monitorización y notificación en los sistemas de alarma. Permite la cooperación con las centrales SATEL y centrales de otros fabricantes ofreciendo la comunicación a través de un dialer de la central. El módulo **GSM LT–1** permite realizar la función de monitorización, notificación por SMS y por voz.



Características y funciones:

- transmisión de señales desde el dialer telefónico a través de la red GSM
- conversión de los mensajes PAGER en SMS
- configuración a distancia del mósulo através de GPRS
- programación a distancia de las centrales de alarma a través de GPRS
- función del "telepuerto RS–232"
- actualización a distancia del software del módulo

Aplicaciones:

- módulo de monitorización dedicado para las centrales INTEGRA
- receptor SMS para la estación de monitorización STAM
- puerta GSM para las centrales telefónicas

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	72 x 104 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	100 mA
Consumo máximo de la corriente	350 mA
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Peso del dispositivo en la caja	204 g
Rendimiento de corriente mínimo requerido del alimentador	500 mA
Capacidad de corriente de la salida FTL	50 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.