T-1

MANDO DE UN CANAL PARA CONTROLADORES RADIO 433 MHZ

El T–1 es un mando a distancia monocanal que sirve para interactuar con los controladores de radio SATEL de frecuencia de 433 MHz. Gracias al empleo del resonador cerámico con la onda de superficie, el dispositivo se caracteriza por un funcionamiento infalible y la resistencia a perturbaciones. La transmisión de datos entre el emisor y el receptor se realiza con el empleo del código de modificación dinámica KEELOQ. Dicha codificación garantiza un alto grado de seguridad, imposibilitando que se copie la señal del mando y que lo usen las personas no autorizadas.

El dispositivo dispone de una carcasa estética y resistente, que protege contra las condiciones atmosféricas variables. El botón de control está ubicado en un hueco especial que imposibilita la pulsación accidental.

- código **KEELOQ®** dinámico
  - ideal para aplicaciones de seguridad de usuario
  - alta inmunidad a las señales de interferencias
- estabilidad de la frecuencia mediante el resonador SAW
- inmunidad a los cambios ambientales
- alimentado por pila 12 V 23A



DATOS TÉCNICOS

Número de canales	1
Tipo de la bila para botonera	23A 12V
Dimensiones de la botonera	35 x 70 x 15 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-20°C...+55°C
Peso	28 g
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	23 A 12V
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para RK-1K / RK-2K / RK-4K	350 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para RK-4K SMA (con antena exterior)	500 m

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.