GSM-4 PS

MÓDULO DE LA PISTA DE RESERVA DE COMUNICACIÓN PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA CON EL ALIMENTADOR APS–15



Características y funciones:

- transmisión de las señales desde el dialer telefónico mediante la red GSM
- conversión de los mensajes PAGER en SMS
- configuración a distancia del módulo a través de GPRS
- programación a distancia de las centrales de alarma a través de GPRS – función de un "telepuerto RS–232"
- actualización a distancia del software del módulo
- supervisión de la línea telefónica y conmutación automática en GSM en el caso de una avería
- conversión de la monitorización telefónica en los formatos SMS, GPRS y CSD
- 4 entradas del módulo con la opción de activar la notificación por voz/SMS y disparar la transmisión de eventos en la monitorización
- 3 salidas con la opción de telemando

Aplicaciones:

- módulo de monitorización dedicado para las centrales **INTEGRA**
- receptor SMS para la estación de monitorización STAM
- puerta GSM para las centrales telefónicas
- monitorización de SMS, GPRS, CSD para cualesquier centrales de alarma
- notificación por voz para cualesquier centrales de alarma
- telemando de los dispositivos

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.