# STAM-IRS

## SISTEMA DE LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CON MICROSERVIDOR INCORPORADO

***OJO: antes de actualizar el programa a la versión 2.4, mira el manual de uso.***



El STAM–IRS es un sistema de la central receptora de alarmas **STAM–2** que cumple la función de su servidor. Permite controlar 17 receptores de eventos: 14 tarjetas telefónicas o de Ethernet montadas en los conectores PCI y 3 módulos GSM conectados a los puertos COM/USB. El STAM–IRS está equipado de microservidor PC incorporado que se basa en una plataforma de bajo consumo de energía ASUS PRIME N100, y además, de los discos NVMe y SSD rápidos y duraderos. El dispositivo posee una pantalla LCD de 5 pulgadas que garantiza el control local del servidor. Dependiendo de las necesidades, también es posible conectar cualquier pantalla equipada del conector DisplayPort.

El sistema STAM–IRS posee su propia fuente de alimentación ATX de 400 W protegida contra sobrecargas y cortocircuitos. La caja de tipo rack 19” posibilita el montaje en los armarios de servidor y teletécnicos.

El STAM–IRS va con el sistema operativo Windows 11 Pro instalado y con el programa **STAM–2 Servidor y STAM–2 Cliente** instalado y adecuadamente configurado. En el momento de la compra es necesario elegir la tarjeta básica incluida en el conjunto: la tarjeta telefónica **STAM–1 P** o la tarjeta de Ethernet **STAM–1 PE**.

Junto con el sistema STAM–IR va incluido un curso de formación de un día en el alcance del funcionamiento y del control de la central receptora de alarmas STAM–2, organizado en las oficinas de la empresa SATEL.

- soporte de hasta 14+3 receptores de monitorización: tarjetas telefónicas, tarjetas TCP/IP y módulos GSM
- microservidor PC integrado basado en plataforma ASUS PRIME N100 y discos NVMe y SSD
- sistema operativo Windows 11 Pro instalado
- pantalla LCD de 5” que facilita el control del servidor
- fuente de alimentación ATX de 400 W
- caja de 19” de tipo Servidor que permite el montaje en los armarios teletécnicos

**En caso de compra del sistema ofrecemos un día de curso de formación gratis en las oficinas de la empresa Satel.**

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Rango de temperaturas de trabajo** | 0...+35 °C |
| **Tensión de alimentación** | 230 V AC |
| **PCI para conectar tarjeta** | 14 |
| **Puertos COM** | 2 |
| **USB 2.0** | 4 |
| **Sistema operativo** | Microsoft Windows 11 Pro |
| **Display** | TFL LCD que soporta la resolución 800 x 480 |
| **Humedad máxima** | 90 % |
| **Dimensiones de la caja** | 55 x 48 x 17,7 cm |
| **Peso (sin tarjetas)** | 14,5 kg |
| **Consumo de potencia de red de 230 V (1 tarjeta conectada)** | 20 W |
| **Disco básico NVMe** | 240 GB |
| **Disco auxiliar SSD** | 240 GB |
| **Puerto USB 3.2** | 3 |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.