CA-5 P

CENTRAL DE ALARMA

La central CA–5 está diseñada para la supervisión de zonas reducidas dónde no será necesaria una ampliación posterior del sistema. Puede cooperar con módulos externos de comunicación GSM/GPRS.



- 5 entradas:
  - selección de configuraciones: NO, NC, EOL, 2EOL/NO y 2EOL/NC
  - selección de tipos de reacciones
- 3 salidas (2 de ellas programables)
- puerto RS–232 (TTL) – toma RJ
- comunicador telefónico
- control del sistema:
  - manipulador LCD o LED
- programación de configuraciones de la central:
  - localmente (manipulador LCD/LED o PC conectado al puerto RS–232)
  - a distancia (PC que se comunica a través de un módem)
- contraseñas:
  - 1 contraseña del administrador
  - hasta 5 contraseñas del resto de usuarios
  - 1 contraseña de servicio
  - opción de limitar el ámbito de autorizaciones para ciertas contraseñas
- memoria de eventos (memorización hasta 255 eventos)
- monitorización en el formato Contact ID y en múltiples formatos más:
  - 2 números de la estación de monitorización
- análisis avanzado de la señal desde la central telefónica:
  - reconocimiento de señales telefónicas conformes con la norma TBR 21
  - repetición inteligente de la prueba para la transmisión de datos
  - algoritmo programable de procedimiento de la central
- módem interno 300 bps
- diagnóstico automático de los elementos fundamentales del sistema
- alimentador de impulsos

DATOS TÉCNICOS

Tensión del alimentador de la central (±10%)	12 V DC
Dimensiones de la pletina electrónica	147 x 70 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 mA
Peso	150 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.