SP-4004 R

SEÑALIZADOR ACÚSTICO–ÓPTICO CONFORME CON EN50131 GRADE 2

El señalizador **SP–4004** destaca por la tecnología de seguridad contra impactos ambientales negativos. Gracias a ello, garantiza la total conformidad con los requisitos estrictos de la norma EN50131 para los señalizadores de 2º Grado (Grade 2). Opcionalmente, el acumulador conectado permite el uso **SP–4004** como el señalizador con su propia alimentación en la instalación en lugares especialmente expuestas a las pruebas de sabotaje.

- total conformidad con EN50131 2º Grado (Grade 2)
- señalización acústica: piezo
- señalización óptica: LED
- protección interior metálica
- protección anti–sabotaje contra:
  - desprendimiento del suelo
  - abertura de la tapa
- acumulador opcional 6 V, 1,2 Ah
- nivel incorporado que permite el montaje estético
- disponible también en azul (**SP–4004 BL**)



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-25°C ...+70°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	40 mA
Peso	960 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	148 x 254 x 64 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	IV
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	hasta 120 dB
Consumo máximo de la corriente (señalización)	260 mA
Consumo máximo de la corriente (señalización + recarga del acumulador)	600 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.