MFD-300 BR

SENSOR INALÁMBRICO DE INUNDACIÓN PARA LOS SISTEMAS MICRA

El detector de inundación MFD–300 está diseñado para detectar fugas en las habitaciones con instalaciones hidráulicas, p.ej., en la cocina, en el cuarto de baño o en la lavandería. Una sonda externa se conecta al detector mediante un cable elástico que facilita el montaje incluso en los lugares de difícil acceso.

- interactuación con el módulo **MICRA**, con las centrales de alarma **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** y con los controladores del sistema inalámbrico **VERSA–MCU** y **MTX–300**
- **MRU–300** puede repetir las señales de radio desde el detector
- sonda externa con cable elástico
- contacto de sabotaje que permite detectar el desmontaje del dispositivo
- alimentación por medio de una sola pilla CR123A



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	aprox. 3 años
Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 µA
Consumo máximo de la corriente	27 mA
Peso	90 g
Humedad máxima	93 ±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Largo del cable de la sonda	3 m

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.