

# AQUA Pet 2E

SENSOR DE INFRARROJOS DIGITAL PASIVO, RESISTENTE A LOS ANIMALES DE PESO HASTA 15 KG

- resistores de parametrización incorporados
- resistente a los animales hasta 15 kg
- detector de infrarrojos doble
- algoritmo digital de detección



## DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )            | 12 V DC                                      |
| Velocidad detectable de movimiento                | 0,3...3 m/s                                  |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -30...+55 °C                                 |
| Altura recomendada de montaje                     | 2,4 m                                        |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 10 mA                                        |
| Consumo máximo de la corriente                    | 12 mA                                        |
| Peso                                              | 71 g                                         |
| Humedad máxima                                    | 93 $\pm 3\%$                                 |
| Dimensiones                                       | 63 x 96 x 49 mm                              |
| Clase medioambiental según EN50 130-5             | II                                           |
| Tiempo de señalización de la alarma               | 2 s                                          |
| Normas aplicables                                 | EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4 |
| Resistores de parametrización                     | 2 x 1,1 k $\Omega$                           |
| Tiempo de arranque                                | 30 s                                         |