SP-6500 R

SEÑALIZADOR ACÚSTICO–ÓPTICO CONFORME CON EN50131 GRADE 2

El señalizador **SP–6500** es un señalizador acústico–óptico, completamente conforme con las normas de la serie EN50131 gracias a la tecnología de protección de los elementos del señalizador contra la influencia del medio ambiente. Además, las nuevas soluciones constructivas – cubierta abatible en bisagras o nivel incorporado, facilitan su montaje.

- plena conformidad con la EN50131 2º Grado (Grade 2)
- señalización acústica: piezo
- señalización óptica: LED
- interna protección metálica
- protección anti–sabotaje contra:
  - desprendimiento del suelo
  - apertura de la cubierta
- acumulador opcional 12 V, 2,3 Ah
- nivel incorporado que facilita el montaje estético



DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-25°C ...+70°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Peso	1160 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	230 x 230 x 65 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	IV
Nivel de intensidad de sonido (a distancia de 1 m)	hasta 120 dB
Consumo máximo de la corriente (señalización)	150 mA
Consumo máximo de la corriente (señalización + recarga del acumulador)	600 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.