MGD-300

DETECTOR INALÁMBRICO DE ROTURA DE CRISTAL

El detector digital, inalámbrico **MGD–300** para el sistema MICRA y PERFECTA sirve para la detección de una rotura de cristal de vidrio estándar, templado y laminado. La regulación fluida facilita el ajuste preciso de sus parámetros en función del lugar de montaje. El detector **MGD–300** utiliza el análisis multifrecuencial de la señal gracias a lo cual es resistente a las fuentes de ruido típicas del entorno.

- compatibilidad con las centrales **PERFECTA** (dotadas del módulo **PERFECTA–RF** o con los modelos **WRL**), con el módulo **MICRA** y con los controladores del sistema inalámbrico **VERSA–MCU** y **MTX–300**
- **MRU–300** puede repetir las señales de radio desde el detector
- detección de rotura de cristal de vidrio estándar, templado y laminado
- regulación de sensibilidad
- modo de prueba que facilita la regulación
- contacto de sabotaje



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	aprox. 3 añosa
Dimensiones de la caja	25 x 111 x 28 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°...+55°C
Consumo máximo de la corriente	18 mA
Peso	40 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 µA
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Alcance de la detección del detector	hasta 6 m

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.