GPRS-T4

COMUNICADOR GPRS

El comunicador universal **GPRS–T4** está destinado a la realización de la monitorización GPRS y SMS desde cualquier central de alarma u otro equipo. Una funcional adicional **GPRS–T4** es el mando a distancia de las salidas del módulo, gracias a la cual es posible p.ej. activar y desactivar el modo de espera del sistema de alarma a través de SMS.

- 8 entradas que disparan la monitorización o notificación
- entrada dedicada para la supervisión de la alimentación AC
- 4 salidas con la opción de mando a distancia
- conmutación automática para SMS en el caso de ausencia de GPRS
- notificación SMS/CLIP
- envío de la transmisión de prueba con el uso de CLIP
- señalización de una avería de comunicación



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	II
Número de salidas tipo OC	4
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Número de entradas	8
Dimensiones de la pletina electrónica	80 x 57 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	45 mA
Consumo máximo de la corriente	190 mA
Peso	184 g
Rendimiento de corriente mínimo requerido del alimentador	2 A
Tensión permitida en la entrada AC	hasta 25 V
Capacidad de corriente de la salida que cumple el papel del indicador de averías	50 mA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.