DG-1 CO

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

El detector DG–1 CO es un detector de microprocesador de monóxido de carbono. Se recomienda que el detector se monte en los espacios con riesgo de aparición del monóxido de carbono, es decir, allí dónde se encuentran las calderas, chimeneas, estufas y hornos de gas, por ejemplo, en los garajes etc. El detector detecta la superación de la concentración del gas en un tiempo determinado. En vista de las características del monóxido de carbono el detector debe montarse a la altura de 1,5 m. El algoritmo digital de detección del gas y la función de compensación de temperatura garantizan un funcionamiento correcto en un amplio alcance de temperaturas de ambiente e inmunidad a alarmas falsas. Es compatible con el sistema de alarma. La función de autodiagnóstico está constantemente monitorizando el estado de la tensión de alimentación y el correcto funcionamiento del detector de gas para garantizar su fiabilidad. El dispositivo está dotado del contacto de sabotaje.

- análisis digital de la señal
- señalización óptica y acústica de la superación del umbral de concentración
- bajo consumo de energía
- autodiagnóstico completo
- diodo LED de color rojo



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	7 mA
Consumo máximo de la corriente	16 mA
Peso	63 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.