

# INT-SF-WSW

## CLAVIER DE PARTITION

Le clavier de partition **INT-SF-WSW** permet le contrôle du fonctionnement de tout système d'alarme basé sur les centrales des familles **INTEGRA** et **INTEGRA Plus**. Par souci d'uniformité de la ligne de design des éléments de commande, le clavier INT-SF est recommandé pour les systèmes d'alarme utilisant les claviers : **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** et **INT-KSG**.

- clavier rétro-éclairé en blanc
- contrôle d'une zone dans le système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE, AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- voyants LED indiquant l'état de la partition
- signalisation sonore des événements choisis dans le système
- fonctions de contrôle d'accès
- relais pour le contrôle du crochet électromagnétique, du pêne ou du verrou électromagnétique
- entrée pour le contrôle de l'état de la porte
- offert en couleur claire (**INT-SF-SSW**), foncée (**INT-SF-BSB**) et blanche (**INT-SF-WSW**)



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|   |                  |
|---|------------------|
| Tension d'alimentation (±15%)                                   | 12 V DC          |
| Temperatures de fonctionnement                                  | -10 °C...+55 °C  |
| Consommation de courant en veille                               | 20 mA            |
| Consommation max. de courant                                    | 40 mA            |
| Poids   | 180 g            |
| Humidité maximum  | 93±3%            |
| Dimensions  | 80 x 143 x 25 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5                         | II               |
| Capacité de chargement à la sortie de relais (charge résistive) | 1 A / 30 V DC    |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.