KNX-BSA12H

ACTIONNEUR (MODULE) DE STORES

Le module KNX–BSA12H est actionneurs de stores KNX permettant de commander le mouvement des rideaux tels que les stores horizontaux (vénitiens), les stores verticaux, les volets roulants et les stores à l'italienne. Il permet également de contrôler le mouvement des fenêtres à commande électrique. Le module KNX–BSA12L est destiné pour la commande des dispositifs avec le moteur 24 V DC. Le module KNX–BSA12H peut commander des dispositifs équipés d'un moteur 230 V AC



Le module a deux sorties physiques avec deux canaux logiques correspondants. Chaque canal permet de commander un type sélectionné de rideau/store/volet ou de fenêtre.

Caractéristiques:

- communication avec le bus KNX via un connecteur de bus intégré
- information en retour sur l'état du module et des canaux
- type de rideau selectable pour chaque canal
- détection automatique de la durée de déplacement du rideau et de réglage des lamelles
- alarmes météo (pluie, vent, gel)
- fonction de forçage de position
- possibilité de déclencher des scènes pour chaque canal à l'aide des commandes 1 et 8 bits
- protection permettant la détection d'une erreur du rideau (perte d'alimentation, position incorrecte, blocage mécanique, surchauffe du moteur)
- commande manuelle du déplacement du rideau à l'aide des boutons sur le boitier
- voyants LED pour indiquer l'état de chaque canal/rideau
- configuration du module à l'aide du logiciel ETS
- installation possible sur le bus DIN possible (35 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier	70 x 92 x 60 mm
Temperatures de fonctionnement	0°C...+45°C
Poids	188 g
Niveau de protection IP	IP20
Couple max. de serrage	0.5 N·m
Plage de températures de stockage/transport	-25°C...+70°C
Nombre de champs sur le rail DIN	4
Section max. du câble	2.5 mm²
Consommation de courant du bus KNX	< 20 mA
Temps max. de réponse au télégramme	
Nombre max d'unités de communication	45
Nombre max. d'adresses de groupe	256
Nombre max. d'associations	256
Tension d'alimentation (bus KNX)	20...30 V DC
Tension nominale U	230 V CA
Courant de régime permanent du contact I	6 A

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.