APT-200

TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE DE COMMANDE À DISTANCE

La télécommande **APT–200** permet de commander à distance le système d'alarme ou des dispositifs de domotique. Elle est conçue pour être utilisée dans le cadre du système sans fil bidirectionnel **ABAX 2**.

La télécommande est équipée de 5 boutons rétroéclairés qui servent à faire fonctionner jusqu'à 6 fonctions.

La réception de commande est confirmée par le contrôleur d'une manière optique et acoustique. La télécommande est munie d'un transducteur piézoélectrique pour la signalisation acoustique et de 3 voyants LED auxquels peuvent être attribuées des fonctions individuelles informant de l'état du système.

La mise à jour du firmware **APT–200** est effectuée à distance. La communication dans le système **ABAX 2** est cryptée en standard AES.

La télécommande est alimentée par la pile CR2032 3 V et indique son niveau faible de chargement.



- configuration de fonctions des boutons (jusqu'à 6 fonctions)
- confirmation acoustique et optique de la réception de commandes par le contrôleur
- rétro–éclairage des boutons
- compatible avec* :
  - contrôleur **ACU–220** et **ACU–280**
  - centrales **BE WAVE Hybrid**
  - contrôleurs **BE WAVE Smart HUB**
  - retransmetteur **ARU–200**
- portée de communication radio en espace ouvert – jusqu'à 1200 m*
- mise à jour à distance du logiciel
- alimentation : pile CR2032 3 V
- possibilité de remplacement du clavier standard par **GKX–1** (avec pictogrammes en couleur)

**pour les données en détails, consultez la notice du dispositif*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	30 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pile	CR 2032 3V
Dimensions	38 x 78 x 16 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU+120	jusqu'à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-270	jusqu'à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220	jusqu'à 1200 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280	jusqu'à 600 m

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.