DS-T2

CAPTEUR NUMÉRIQUE DE TEMPÉRATURE

Le capteur numérique de température **DS–T2** permet une mesure de température de –40 °C à + 110 °C. Il est adapté au montage encastré aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux. Il se caractérise par un indice de protection IP65 (protection contre les intrusions d'eau).

La communication avec l'appareil récepteur s'effectue via l'interface 1–Wire.

DS–T2 est compatible entre autres avec le module universel de télésurveillance **GPRS–A LTE**, **GPRS–A**, **ETHM–A** et il peut être utilisé pour surveiller la température dans les locaux d'habitation, les dépendances, les immeubles de bureaux, les halls de production, les chaufferies ou les chambres froides ainsi que dans les véhicules et autres objets mobiles tels que p. ex. les navires.



- interface 1–Wire
- mesure de la température de –40 ° C à + 110 ° C
- pour montage encastré
- adapté à une utilisation à l'extérieur
- indice de protection IP65
- longueur du câble : 3 m
- diamètre du capteur : 6 mm

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.