# ACX-220

## MODULE D'EXTENSION SANS FIL DE ZONES ET DE SORTIES FILAIRES

Le module **ACX–220** permet d'utiliser des appareils filaires (détecteurs, sirènes, etc.) dans le système sans fil **ABAX 2**. Il est équipé de 4 zones programmables prenant en charge des détecteurs filaires NO et NC ainsi que la configuration EOL, 2 EOL, et 4 sorties relais programmables.

La configuration des paramètres d'**ACX–220** et la mise à jour de son logiciel s'effectuent à distance. Dans le système **ABAX 2**, la communication radio bidirectionnelle est cryptée selon le standard AES.

Le module est alimenté en tension 12 V DC et fonctionne avec les blocs d'alimentation **APS–412**, **APS–612**, **APS–1412**.

Le dispositif est équipé d'un contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boitier.




- ajout d'appareils filaires au système **ABAX 2**
- compatible avec* :

- contrôleurs **ACU–220** et **ACU–280**
- centrales **BE WAVE Hybrid**
- contrôleurs **BE WAVE Smart HUB**
- retransmetteur **ARU–200**

- portée de communication en espace ouvert – jusqu'à 2000 m*
- 4 zones programmables – gestion des détecteurs filaires dans les configurations NO, NC, EOL, 2EOL / NO et 2EOL / NC
- 4 sorties relais programmables
- configuration à distance et mise à jour du firmware
- contact d'autoprotection
- alimentation : 12 V DC, fonctionnement avec les blocs d'alimentation **APS–412**, **APS–612**, **APS–1412**

**pour les données en détails, consultez la notice du dispositif*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensions du boîtier** | 126 x 158 x 32 mm |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10 °C...+55 °C |
| **Consommation de courant en veille** | 35 mA |
| **Consommation max. de courant** | 120 mA |
| **Poids** | 204 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Bande de fréquence de fonctionnement** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |
| **Normes respectées** | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| **Grade de protection selon EN50131-3** | Grade 2 |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU+120** | jusqu'à 500 m |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-270** | jusqu'à 500 m |
| **Sorties relais (charge résistive)** | 1000 mA / 24 VDC |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220** | jusqu'à 2000 m |
| **Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280** | jusqu'à 1600 m |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.