# SLIM-PIR-LUNA

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR AVEC FONCTION D'ÉCLAIRAGE

Le détecteur **SLIM–PIR–LUNA** détecte des mouvements dans l'espace protégé. De plus, le détecteur est muni d'un kit de voyants LED réalisant la fonction d'éclairage.



- conformité aux exigences de la norme EN 50131 Grade 2
- détection du mouvement à l'aide d'un capteurs : capteur passif infrarouge (PIR)
- sensibilité réglable de détection de deux capteurs
- algorithme numérique de détection de mouvement
- compensation numérique de la température
- possibilité d'activation/désactivation du contrôle de la zone anti–rampement
- lentille grand angle spécialement conçue pour les détecteurs de série **SLIM LINE**
- possibilité de remplacement de la lentille par une lentille à rideau (**CT–CL2**) ou de longue portée (**LR–CL2**)
- possibilité de configuration des paramètres du détecteur à l'aide de la télécommande **OPT–1**
- résistances fin de ligne intégrées (2EOL : 2 x 1,1 kW / 2 x 4,7 kW / 2 x 5,6 kW)
- fonction d'éclairage effectuée à l'aide des voyants LED blancs
- possibilité de commander à distance l'éclairage ou l'activation de l'éclairage par le mouvement
- voyant LED pour la signalisation
- choix de la couleur de la lumière du voyant LED (7 couleurs disponibles)
- activation/désactivation à distance du voyant LED
- commutation de deux niveaux de sensibilité du capteur PIR
- activation/désactivation à distance du mode de configuration
- surveillance du système de détection de mouvement et de la tension d'alimentation
- autoprotection à l'ouverture du boîtier et au détachement de la surface de montage
- support de montage réglable inclus (**BRACKET D**)

garantie de 5 ans

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation (±15%)** | 12 V DC |
| **Vitesse détectable de mouvement** | 0.3...3 m/s |
| **Temperatures de fonctionnement** | -10°C...+55°C |
| **Hauteur d'installation recommandée** | 2.4 m |
| **Consommation de courant en veille** | 13 mA |
| **Consommation max. de courant** | 97 mA |
| **Poids** | 142 g |
| **Humidité maximum** | 93±3% |
| **Dimensions** | 62 x 137 x 42 mm |
| **Classe environnementale selon EN50130-5** | II |
| **Durée de signalisation de la violation** | 2 s |
| **Normes respectées** | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5 |
| **EOL** | 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ |
| **Durée de démarrage** | 30 s |
| **Niveau de protection selon EN50131-2-2** | Grade 2 |
| **Sorties d'alarme (relais NC, charge résistive)** | 40 mA / 24 V DC |
| **Sorties de sabotage (relais NC, charge résistive)** | 40 mA / 24 V DC |
| **Résistance de contact du relais (sortie d'alarme)** | 26 Ω |
| **Hauteur admissible d'installation** | jusqu'à 4 m |
| **Résistance de contact du relais (sortie de sabotage)** | 26 Ω |
| **Zone de couverture (installation à 2,4 m de hauteur)** | 20 m x 24 m, 90° |

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.