

B-1S BR

CONTACT MAGNÉTIQUE MINIATURE EN SAILLIE (MARRON)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique hermétique miniature **B-1S** est conçu pour un montage en saillie (collé au support ou fixé à l'aide des clous miniatures). Le détecteur est proposé en blanc (**B-1S**) et marron (**B-1S BR**).

- pour montage en saillie (collé au support ou fixé à l'aide des clous miniatures)
- boîtier hermétique miniature de 17x8x4 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------|
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Poids | 4 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Cale d'espacement | 10 mm |
| Cale d'espacement | 12 mm |
| Dimensions du boîtier de l'aimant | 17 x 8 x 4 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples | 17 x 8 x 4 mm |
| Type du détecteur | NC |
| Tension max. commutable | 100 V |
| Puissance de charge maximale | 10 W |
| Résistance maximale de contacts | 200 Ω |
| Courant de commutation maximal | 500 mA |
| Longueur de fils | 450 mm |