B-2FLF

CONTACT MAGNÉTIQUE PLAT À ENCASTRER (BLANC)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique plat **B–2FLF** avec une bride est conçu pour un montage encastré. Grâce au mode de montage, il est invisible de l'extérieur une fois installé. Le détecteur est disponible en blanc (**B–2FLF**) et marron (**B–2FLF BR**).

- pour montage encastré
- boitier de taille moyenne avec bride ronde
- diamètre du boitier de 15 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	8 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	13 mm
Cale d'espacement	18 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	6,3 x 18 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boitier de l'interrupteur à lames souples	6,3 x 18 mm
Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	10 W
Résistance maximale de contacts	200 Ω
Courant de commutation maximal	500 mA
Longueur de fils	450 mm

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.