SPP-401

SIRÈNE D'ALARME INCENDIE ADRESSABLE POUR USAGE EXTÉRIEUR

La sirène **SPP–401**, destinée pour usage extérieur, est utilisée pour la signalisation acoustique des alarmes. Elle est conçue pour fonctionner dans la ligne de détection de la centrale d'alarme incendie adressable **ACSP–402**

- signalisation acoustique au moyen d'un transducteur piézoélectrique
- signalisation commandée par la centrale :
  - différents sons pour différentes conditions d'alarme
  - 32 sons sélectionnables
- isolateur de court–circuit double face
- alimentation par la boucle de détection
- ~~disponible en rouge (**SPP–401**) et blabla (SPP-401W)~~



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-25°C...+70°C
Poids	227 g
Humidité maximum	95%
Dimensions	108 x 108 x 96 mm
Consommation de courant lors de la détection	250 µA
Consommation de courant lors de l'alarme	4 mA
Indice de protection IP	IP65
Tension d'alimentation	18...26 V DC
Type d'environnement de fonctionnement	B

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.