ROP-111/EU

DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL POUR USAGE EXTÉRIEUR

Le déclencheur **ROP–111** est utilisé pour déclencher manuellement une alarme lorsqu'un incendie est découvert. Il est conçu pour fonctionner avec les centrales d'alarme incendie **CSP–104**, **CSP–108**, **CSP–204** et **CSP–208**.

- vitre en plastique réutilisable
- clé permettant :

- les tests
- la réinitialisation

- LED pour indiquer l'activation du déclencheur
- boîte de montage incluse
- **ROP–FLAP** – couvercle de protection pour empêcher toute activation involontaire en option

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temperatures de fonctionnement	-25°C...+70°C
Poids	180 g
Humidité maximum	95%
Consommation de courant lors de la détection	0 mA
Consommation de courant lors de l'alarme	25 mA
Indice de protection IP	IP66
Tension d'alimentation	9...30 V DC
Dimensions sans supports	87 x 87 x 53 mm
Dimensions avec supports	117 x 87 x 53 mm

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.