SPL-2010 R

SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC SIGNALISATION OPTIQUE ET ACOUSTIQUE

SP–2010 R est une sirène optique et acoustique conçue pour le montage à l'extérieur équipée de voyants LED lumineux et d'un transducteur piézoélectrique. La sirène émet 3 types de signalisation sonore modulée d'une intensité de 120 dB. Le boitier en polycarbonate garantit une haute résistance mécanique et un aspect esthétique de la sirène qui reste inchangée durant des années. Le dispositif est muni d'un contact d'autoprotection protégeant contre l'arrachement ou l'ouverture du boitier ainsi que contre l'insonorisation du transducteur piézoélectrique avec la mousse de construction. Une enveloppe intérieure en tôle galvanisée assure une protection de la carte électronique aux endommagements mécaniques. Grâce à une imprégnation adéquate, le système électronique est résistant à l'influence des intempéries.

La sirène optique et acoustique SPL–2010 est disponible en 2 couleurs: SPL–2010 R (rouge) et SPL–2010 BL (bleu).

- signalisation sonore : transducteur piézoélectrique
- signalisation optique : voyants LED
- protection intérieure métallique
- autoprotection :
  - insonorisation de l'avertisseur avec un jet de mousse de construction (en option : **SPL–TO**)
  - à l'arrachement
  - à l'ouverture
- disponible en bleu (**SPL–2010 BL**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-35...+55 °C
Poids	1220 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	298 x 197 x 90 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	III
Consommation max. de courant - signalisation optique	35 mA
Consommation max. de courant - signalisation acoustique	250 mA
Consommation max. de courant - signalisation optique et acoustique	300 mA
Niveau sonore à 1 m	jusqu'à 120 dB

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.