INT-TSH210-B

CLAVIER À ÉCRAN TACTILE 10"

INT–TSH210 est un clavier avancé du système d'alarme avec un écran tactile haute résolution de 10 pouces. L'écran **INT–TSH210** est construit selon la technologie TFT assurant une qualité d'image élevée, des couleurs vives et un temps de réponse tactile rapide.

INT–TSH210 garantit un fonctionnement intuitif des systèmes basés sur les centrales de série **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **PERFECTA 64M** et **PERFECTA–IP 64 M**. Le clavier est également compatible avec les centrales **BE WAVE Hybrid** et **BE WAVE Wire**. **INT–TSH210** permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux fonctions de contrôle de la sécurité ou de l'automatisation de bâtiments, y compris aux dispositifs fonctionnant selon la norme **KNX***.

Grâce à son interface graphique moderne, ses écrans personnalisables et à la possibilité de créer son propre menu, **INT–TSH210** assure la facilité d'utilisation et offre de vastes possibilités de configuration des dispositifs en fonction des besoins de chaque système.

**s'applique uniquement à INTEGRA et INTEGRA Plus.*

Caractéristiques :

- pris en charge par les centrales d'alarme :
  - de série **INTEGRA** et **INTEGRA Plus** (en version du logiciel 1.21 ou ultérieure)
  - de série **VERSA** (en version du logiciel 1.06 ou ultérieure)
  - de série **BE WAVE Hybrid** et **BE WAVE Wire**
  - **PERFECTA 64 M et PERFECTA–IP 64 M**
- écran tactile :
  - diagonale : 10”
  - écran TFT
  - résolution d'écran 1024 x 600
  - profondeur de la couleur : 16,7 millions
  - manipulation avec des gestes
- boitier fin d'une profondeur de 18 mm
- écrans utilisateurs configurables (24 écrans max.)
- plus de 20 thèmes graphiques prédéfinis, possibilité de créer ses propres thèmes
- prise en charge du système d'alarme et de l'automatisation à l'aide de widgets
- commande du système d'alarme à l'aide des macro–commandes simplifiant l'activation de fonctions d'alarme et de l'automatisation de bâtiments
- activation rapide des alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE
- indicateurs d'état du système sur la barre des tâches
- visualisation du site protégé
- menu utilisateur intuitif avec icônes
- économiseur d'écran configurable
- option diaporama (fonction cadre photo)
- rétroéclairage réglable en mode jour et nuit
- lecteur de carte mémoire microSD intégré (stockage de photos pour le cadre photo, arrière–plan d'écrans supplémentaires)
- haut–parleur intégré pour la signalisation sonore avec volume réglable
- montage au mur à l'aide d'un support (inclus) ou dans une boîte de jonction
- 2 zones filaires programmables (prises en charge par les centrales de série INTEGRA uniquement) :
  - prise en charge des détecteurs de type NO et NC ainsi que des détecteurs de volets roulants et de chocs
  - prise ne charge de la configuration EOL, 2EOL et 3EOL* (3EOL par les centrales de série INTEGRA Plus uniquement)
  - programmation des valeurs des résistances de fin de ligne
- contact d'autoprotection contre l'ouverture du boîtier et le détachement de la surface de montage
- disponible en boîtier blanc (**INT–TSH210–W**) et noir (**INT–TSH210–B**)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Consommation de courant en veille	300 mA
Consommation max. de courant	415 mA
Poids	604 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Cartes mémoires gérées	microSD, micro SDHC
Dimensions du boîtier (largeur x hauteur x épaisseur)	251 x 157 x 18 mm

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.