

AKP-200-B

CLAVIER SANS FIL POUR LE SYSTÈME BE WAVE

Le clavier **AKP-200 (Smart Keypad)** est un dispositif qui sert à gérer le système BE WAVE.

- touches tactiles rétro-éclairées
- 2 touches de fonction réalisant au total 4 fonctions sélectionnées
- 4 voyants LED
- sirène intégrée
- compatible avec :
 - centrales **BE WAVE Hybrid**
 - contrôleurs **BE WAVE Smart HUB**
- fonctionnement dans la bande de fréquence 868 MHz
- communication radio bidirectionnelle cryptée AES
- diversification de canaux de transmission – 4 canaux pour la sélection automatique de celui qui permettra la transmission sans interférence avec d'autres signaux
- programmation des paramètres à distance
- mise à jour du logiciel à distance
- alimentation :
 - deux piles LR6 AA 1,5 V (nécessaires)
 - bloc d'alimentation APS-055 SATEL (en option)
- contrôle de l'état de la pile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+50°C
Poids	75 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	jusqu'à 1100 m
Pile	2 x LR6 AA 1,5V
Dimensions	45 x 128 x 21 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Grade de protection selon EN50131-1	Grade 2
Consommation de courant en mode veille pile BT1	155 µA
Tension pour signaler une pile faible	2,45 V
Tension d'alimentation (bloc d'alimentation extérieur)	5...12 V DC
Consommation de courant en veille APS-055	27 mA
Consommation max. de courant APS-055	50 mA