SPL-5010 R

SIRÈNE ACOUSTIQUE ET OPTIQUE EXTÉRIEURE

SPL–5010 R est une sirène optique et acoustique conçue pour une installation à l'extérieur, équipée de voyants LED très clairs et d'un transducteur piézoélectrique. Il y a trois types de signalisation modulée d'une intensité de 120 dB. Le boîtier de la sirène est en polycarbonate ce qui garantit une résistance mécanique élevée et un aspect esthétique du dispositif inchangé pendant plusieurs années. L'appareil est muni d'un contact d'autoprotection contre l'ouverture ou l'arrachement du support. Le modèle SPL–5010 R est aussi équipé d'un capteur SPL–TO protégeant contre l'insonorisation de la sirène lorsque le transducteur piézoélectrique sera recouvert de mousse de construction. Offerte en option, la protection intérieure en tôle galvanisée protège en plus la carte électronique et le transducteur contre les dommages mécaniques. Grâce à l'étanchéité, le système électronique est également résistant aux conditions environnementales difficiles.signalisation acoustique : transducteur piézoélectrique

- signalisation acoustique : transducteur piézoélectrique
- signalisation optique : voyants LED ultra–clairs
- autoprotection :
    - atténuation de l'avertisseur avec un jet de mousse de construction (en option : **SPL–TO**)
    - à l'arrachement du support
    - à l'ouverture du couvercle
- capot métallique intérieur (en option)
- offert aussi en bleu (**SPL–5010 BL**)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-35...+55 °C
Poids	670 g
Dimensions	298x197x72 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	III
Consommation max. de courant - signalisation optique	34 mA
Consommation max. de courant - signalisation acoustique	200 mA
Niveau sonore à 1 m	jusqu'à 120 dB

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.