ACCO-KLCDR-BW

CLAVIER LCD

ACCO–KLCDR–BWest un clavier constituant l'élément du système de contrôle d'accès **ACCO** et **ACCO NET**. Les messages affichés et les voyants LED indiquent les modes de fonctionnement. Le clavier permet d'identifier des utilisateurs à l'aide du code saisi sur le clavier ou des transpondeurs passifs personnels – à proximité, tels que les cartes, les badges, etc. Le rétroéclairage des boutons et LCD assurent l'utilisation confortable même dans des endroits à faible lumière.

Le clavier ACCO–KLCDR est disponible en deux couleurs: blanc (**ACCO–KLCDR–BW**) et gris (**ACCO–KLCDR–BG**)

- large afficheur LCD facilitant la lecture
- autorisation d'accès par carte de proximité et/ou code
- gestion de cartes/badges et d'autres transpondeurs passif 125 kHz
- voyants LED indiquant l'état du passage et du module
- buzzer intégré
- rétroéclairage des touches et de l'afficheur
- contact d'auto–protection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	125 MHz
Humidité maximum	93±3%
Cartes standard gérées	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Autorisation d'accès par carte de proximité	Oui
Autorisation d'accès par code	Oui
Consommation max. de courant	160 mA
Poids	236 g
Consommation de courant en veille	60 mA
Dimensions du boîtier	140 x 126 x 26 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.