

INT-KLCD-BL

CLAVIER LCD

Les claviers LCD sont destinés à la gestion quotidienne des systèmes **INTEGRA**. L'écran affichant les messages texte permet une utilisation simple et confortable même de la fonctionnalité avancée.

Le clavier est disponible en deux versions qui se distinguent par la couleur du rétro-éclairage des touches et de l'écran : blanc (**INT-KLCD-W**) ou bleu (**INT-KLCD-BL**).

- retro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED indiquant l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- connecteur RS-232 pour la communication avec le logiciel **GUARDX**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	140 x 126 x 26 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	17 mA
Consommation max. de courant	101 mA



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.